



tesa® 4342

Produktové Informace



Pro ostré, čisté a rovné okraje laku

Popis produktu

tesa® Precision Mask 4342 je Washi páska vyrobená v Německu.

Hodí se zejména pro použití při architektonických nátěrech, lodní a železniční dopravě a v různých dalších oborech, kde se vyžaduje kvalitní výsledek.

Charakteristika

- Kombinuje plochý papírový nosič a akrylátové lepidlo a je určena pro přesné maskovací práce, čímž zajišťuje ostré, čisté a rovné linie nátěru.
- Je ideálním řešením pro náročné malířské a lakýrnické aplikace.
- Akrylátové lepidlo odolné vůči stárnutí má vynikající lepivost zajišťuje použitelnost ve venkovním prostředí po dobu až 3 týdnů v kombinaci s teplotní odolností do 120 °C/1 h nebo 150 °C/0,5 h při nanášení nátěru stříkáním s následným sušením v peci.

Aplikace

- Zajišťuje ostré, čisté a rovné linie nátěru
- Ideální pro dvoubarevné maskovací aplikace
- Vhodné pro použití s nátěry a laky na bázi vody a rozpouštědel
- Maskování ve venkovním prostředí až do 3 týdnů
- Maskování v interiéru až do 2 měsíců
- Teplotní odolnost do 120 °C/1 h nebo 150 °C/0,5 h

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | Washi papír | • Celková tloušťka | 85 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 10 % | • Ruční odtrhnutí | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 32 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 150 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4342

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04342>