




tesa® 50620

Produktové Informace



PET maskovací páska 200 °C se silikonovým lepidlem

Popis produktu

Páska pro práškové lakování tesa® 50620 Basic je zeleně průsvitná, vysokoteplotní maskovací páska s polyesterovým nosičem a silikonovým lepidlem. tesa® 50620 se používá pro různé aplikace, zejména pro maskování během procesů práškového lakování a pro aplikace ochrany povrchu.

Charakteristika

- Odstranitelnost beze zbytků při aplikacích maskování a ochrany povrchu
- Tato vysokoteplotní páska se vyznačuje snadnou aplikací a snadným odstraněním v jednom kusu bez zanechání zbytků
- Páska umožňuje dosažení ostrých hran barev a zajišťuje dobré ukotvení barvy.
- Silikonový lepicí systém této maskovací pásky zajišťuje její tepelnou odolnost, přičemž odolává teplotám až do 200 °C po nepřetržitou dobu 30 minut.

Aplikace

- tesa® 50620 je vhodná pro maskování ploch, které je potřeba chránit při běžných aplikacích práškového lakování
- Tato vysokoteplotní páska dokáže odolávat teplotám až do 200 °C po dobu 30 minut
- tesa® 50620 se používá pro aplikace ochrany povrchu nebo lepení nepolárních materiálů
- Tuto maskovací pásku lze odstranit beze zbytků

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 70 µm |
| • Druh lepidla | Silikon | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 110 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 75 N/cm | • Teplotní odolnost (30 min) | 200 °C |
| • Hand tearability | ne | • Tvorba ostrých barevných přechodů | ano |
| • Průraznost | 4000 V | • Zachycení barvy | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.6 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 50620

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50620>